

Scheda di sicurezza

Nome Commerciale: NEOPREDISAN 135-1

Data di Stampa: 12.05.2005

Data di Revisione: 12.05.2005

Pagina: 1 di 5

1. Denominazione della sostanza/preparato e della società**1.1 Nome commerciale****NEOPREDISAN 135-1****1.2 Impiego**

Presidio medico chirurgico ad azione disinfettante per superfici ed attrezzature

1.3 Informazioni Fornitore/Fabbricante

MENNO CHEMIE-VERTRIEB GMBH

Langer Kamp 104, D- 22850 Norderstedt, Deutschland

Telefon : +49(0)40/5253024-26

Telefax : +49(0)40/5253027

E-mail: menno-chemie-gmbh@t-online.de

Telefono di emergenza:

CHEMIFARMA S.p.A. Via Don E. Servadei, 16 - 47100 FORLÌ (FC).
Tel 0543 796464**2. Composizione/informazione sui componenti****Composizione del prodotto****Ingredienti pericolosi:**

no. CAS	sostanza	valore	simboli	Frase "R"
71-23-8	Propan-1-ol	20 - 25 %	F, Xi	R11-41-67
67-63-0	Propan-2-ol	10 - 15 %	F, Xi	R11-36-67
59-50-7	p-Chloro-m-cresol	25 - 30 %	Xn,N	R41-43-50-21/22

3. Identificazione dei pericoli**Indicazione dei pericoli**

R 10 Infiammabile.

R 22 Nocivo per ingestione.

R 34 Provoca ustioni.

Consigli di pericolo particolari per l'uomo e l'ambiente

R 41 Rischio di gravi lesioni oculari.

R 50 Altamente tossico per gli organismi acquatici.

R 67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

4. Misure di pronto soccorso**Informazioni generali**

Allontanare dall'area di pericolo. In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico. Rimuovere e lavare gli abiti contaminati prima del riutilizzo.

In seguito ad inalazione

Portare all'aria aperta.

In seguito a contatto con la pelle

Lavare con glicole polietilenico e successivamente con molta acqua.

In seguito a contatto con gli occhi

Sciacquare immediatamente gli occhi con molta acqua.

In seguito ad ingestione

In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Indicazioni per il medico

Se ingerito, sottoporre a lavanda gastrica con l'aggiunta di carbone attivo.

5. Misure antincendio**Mezzi di estinzione idonei**Utilizzare prodotti chimici secchi, CO₂, acqua nebulizzata o schiumogeno

Scheda di sicurezza

Nome Commerciale: NEOPREDISAN 135-1

Data di Stampa: 12.05.2005

Data di Revisione: 12.05.2005

Pagina: 2 di 5

Mezzi di estinzione non appropriati per motivi di sicurezza

Non usare un getto d'acqua in quanto potrebbe disperdere o propagare il fuoco.

Particolare pericolo dovuto a sostanze e a prodotti di combustione

La fiamma produce fumo nero denso contenente prodotti pericolosi (vedere sezione 10).

Particolare attrezzatura di protezione per le operazioni antincendio

In caso di incendio, usare un apparecchio di respirazione integrato.

Ulteriori dati

Nel rispetto della normativa vigente smaltire sia le acque di spegnimento contaminate che i residui d'incendio.

6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale**Precauzioni individuali**

Usare mezzi di protezione personali.

Precauzioni ambientali

Non contaminare la rete idrica con il materiale. Non scaricare il prodotto nelle fogne.

Provvedimenti in caso di spandimento/perdite/fuga di gas

Usare attrezzature di movimentazione meccaniche.

Ulteriori dati

Raccogliere meccanicamente in contenitori adatti per lo smaltimento.

7. Manipolazione e stoccaggio**7.1 Manipolazione****Indicazioni per la sicurezza d'impiego**

Provvedere al fine di evitare scariche di elettricità statica (che potrebbero causare l'accensione dei vapori organici). I vapori sono più pesanti dell'aria e si diffondono radenti al suolo.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

Il prodotto non può essere usato in zone in cui esistano luci non protette o altre sorgenti di fiamma o scintilla.

7.2 Stoccaggio

Stoccaggio-classe: 3 A L

Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio: Pavimento senza giunture. Contenitori in polietilene. Tenere i contenitori ermeticamente chiusi in un ambiente fresco e ben ventilato.**Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti**

Il prodotto non va manipolato/trasportato/stoccato in condizioni di temperatura superiori a 50°C (104 F / 323 K) ed inferiori a 2 °C (33,1 F / 275 K).

8. Limitazione dell'esposizione/protezione individuale**8.1 Consigli per l'impostazione degli impianti****8.2 Avviso sui limiti di esposizione**

Componenti CAS-Nr.	Limiti di esposizione (EH40) ml/m³	mg/m³	F/ml³	Categoria	Origine
Propan-1-ol 71-23-8	200 250	500 625	-	TWA (8 h) STEL (15 min)	OES OES
Propan-2-ol 67-63-0	400 500	999 1250	-	TWA (8 h) STEL (15 min)	OES OES

BAT-Parametri di controllo (TRGS 903)

Componenti CAS-Nr.	Parametri	BAT-Wert	Unters.- material	Proben.- zeitpunkt
2-Propanolo 67-63-0	Acetone	50 mg/l	U	b

Scheda di sicurezza

Nome Commerciale: NEOPREDISAN 135-1

Data di Stampa: 12.05.2005

Data di Revisione: 12.05.2005

Pagina: 3 di 5

Componenti carcinogenici o mutagenici

Nessuno.

8.3 Protezione individuale**Protezione delle vie respiratorie**

Improbabile via di esposizione. Non inalare aerosol. In caso di nebbia o aerosol utilizzare una maschera tipo ABEK-P2.

Protezione delle mani

Utilizzare guanti in policloroprene per periodi di contatto brevi.

Utilizzare guanti in gomma-nitrile, lattice-nitrile per periodi di contatto lunghi.

Non utilizzare guanti di lattice naturale o PVC.

Protezione degli occhi

Usare occhiali protettivi ben chiusi.

Protezione del corpo

Utilizzare stivali in plastico o gomma.

Ulteriori dati

Allontanare e lavare gli abiti contaminati prima di un loro riutilizzo.

Misure generali di protezione ed igiene

Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi.

9. Proprietà fisiche e chimiche**9.1 Aspetto**

Forma: liquido
 Colore: marrone
 Odore: fenolico

9.2 Dati relativi alla sicurezza

		Metodo di determinazione
Valore PH, soluzione al 3% in acqua	ca. 2,7	a 20 °C.
Punto di infiammabilità:	31 °C	DIN 51755
Infiammabilità		
Auto- infiammabilità		
Limiti di esplosività		
Densità:	ca. 1 g/cm ³	a 20 °C.
Solubilità in acqua:	completamente miscibile	g/l

9.3 Ulteriori informazioni**10. Stabilità e reattività****Condizioni da evitare**

Calore, fiamme e scintille.

Materiali da evitare

Incompatibile con le basi forti e con gli agenti ossidanti

Prodotti di decomposizione pericolosi

ossidi di carbonio

Ulteriori dati

Il calore può liberare gas pericolosi.

11. Informazioni tossicologiche

LD50/orale/su ratto = > 500 mg/kg (OECD Nr. 423, US EPA OPPTS Guideline Nr. 870.1100)

LD50/cutanea/su coniglio = > 2.000 mg/kg (OECD Nr. 402, US EPA OPPTS Guideline Nr. 870.1200)

Dermatite acuta/corrosione = effetti corrosivi (OECD Nr. 404, US EPA OPPTS Guideline Nr. 870.2500)

Non causa sensibilizzazione su animali da laboratorio. (96/21/EWG, US EPA OPPTS Guideline Nr. 870.2600)

Scheda di sicurezza

Nome Commerciale: NEOPREDISAN 135-1

Data di Stampa: 12.05.2005

Data di Revisione: 12.05.2005

Pagina: 4 di 5

12. Informazioni ecologiche

Dati per l'eliminazione

Non contiene sostanze riconosciute come pericolose per l'ambiente o non degradabili in impianti di trattamento di acqua di scolo.

Condotta nei compartimenti dell'ambiente

Danni ecologici non sono conosciuti né prevedibili nelle condizioni di normale utilizzo.

Effetti ecotossici

Questo prodotto non ha effetti eco-tossicologici conosciuti.

Ulteriori dati

Contiene tensioattivo biodegradabile oltre il 90%.

13. Informazioni per lo smaltimento

Codice europeo rifiuto Rifiuti dagli scarti / prodotti inutilizzati:

070699. Rifiuti da processi chimici organici; rifiuti da PFFU di cere, grassi, saponi, detersivi, disinfettanti e cosmetici; rifiuti non specificati altrimenti.

Codice europeo rifiuto Rifiuto da scarto di prodotto:

070699. Rifiuti da processi chimici organici; rifiuti da PFFU di cere, grassi, saponi, detersivi, disinfettanti e cosmetici; rifiuti non specificati altrimenti.

Codice europeo rifiuto- imballaggio contaminato:

070699. Rifiuti da processi chimici organici; rifiuti da PFFU di cere, grassi, saponi, detersivi, disinfettanti e cosmetici; rifiuti non specificati altrimenti.

Smaltimento degli imballaggi contaminati e detersivi raccomandati

Sciogliere abbondantemente con acqua e utilizzare la stessa per la preparazione della soluzione di lavoro.

I materiali ripuliti possono essere consegnati ad impianti per il riciclaggio della plastica.

14. Informazioni per il trasporto

14.1 Trasporto stradale ADR/RID e GGVs/GGVE

ADR/RID: 3

Numero di rischio: 38

Numero UN: 2924

Codice rischio: 3 (8)

Gruppo di imballaggio ADR: III

Indicazioni delle merci LIQUIDO INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S., (isopropanolo e n-propanolo soluzione), 3, (8), UN 2924, III.

Note Quantità limitate in accordo a 1.1.3.4 ADR/RID: liquidi non più di 5 litri per confezione interna e non più di 45 litri per confezione.

14.2 Trasporto fluviale

14.3 Trasporto per nave

Numero UN: 2924

EMS: F-E, S-C

Inquinamento marino: mp

Gruppo di imball.: III

Indicazioni delle merci LIQUIDO INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.O.S., (isopropanol e n-propanol soluzione), 3, (8), UN 2924, III, ADR

Codice rischio: 3 (8)

GGV Mare/IMDG Pagina: 3346

14.4 Trasporto aereo



14.5 Trasporti/Dati ulteriori

15. Regolamentazione

15.1 Etichettatura secondo le direttive EG

Pericoli

C-Corrosivo, N-Pericoloso per l'ambiente



Scheda di sicurezza

Nome Commerciale: NEOPREDISAN 135-1

Data di Stampa: 12.05.2005

Data di Revisione: 12.05.2005

Pagina: 5 di 5

Componenti determinanti il pericolo

p-Chloro-m-cresol

Frasi R

- R 10 Infiammabile.
- R 22 Nocivo per ingestione.
- R 34 Provoca ustioni.
- R 41 Rischio di gravi lesioni oculari.
- R 50 Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può causare effetti collaterali a lungo termine nell'ambiente acquatico.
- R 67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

Frasi S

- S 1/2 Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.
- S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
- S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
- S 28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e chiamare un medico.
- S 37/39 Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

15.2 Regolamentazione Nazionale

contaminante dell'acqua-classe: 2 - pericoloso per le acque

Sensibilizzazione: non provoca ipersensibilità in animali da laboratorio (rel. 96/21 EWG, USA EPA OPPTS Linea guida N. 870.2600).

16. Altre informazioni

Frasi R relative ai componenti

- R 11 Infiammabile.
- R 21/22 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.
- R 36 Irritante per gli occhi.
- R 41 Rischio di gravi lesioni oculari.
- R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
- R 50 Altamente tossico per gli organismi acquatici.
- R 67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

Ulteriori informazioni

I dati si basano sul nostro attuale livello di conoscenza. Essi, tuttavia, non costituiscono garanzia delle proprietà dei prodotti né rappresentano il perfezionamento di alcun rapporto legale. Il destinatario del nostro prodotto è il solo responsabile del rispetto delle leggi e delle normative vigenti.
